ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΥΓΡΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ



ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

OILGAS · ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ · 2027

www.oilgas.gr

OILGAS LUBRICANTS

OILGAS LUBRICANTS



ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ OEM

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑ

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

ADBLUE

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 150 000 ΤΟΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ LIQUID INTELLIGENCE FORMULA

LIQUID INTELLIGENCE TECHNOLOGY

Ένας συνεργιστικός συνδυασμός προσθέτων που ενισχύει την απόδοση, περιορίζει την κατανάλωση καυσίμου χάρη στους βελτιωτές ιξώδους και παρατείνει τη ζωή του λιπαντικού με βασικά έλαια υψηλότερης ποιότητας.

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 OHSAS 18001



Επιβατικά οχήματα



Επαγγελματικά οχήματα



Γεωργικά μηχανήματα



ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα λιπαντικά μας παράγονται αποκλειστικά από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και καλύπτουν —ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερκαλύπτουν— τις απαιτήσεις των κατασκευαστών OEM. Η ειδικά προσαρμοσμένη σύνθεση προσθέτων εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση του κινητήρα σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

Πλήρως συνθετικά
OILGAS SERVICE LINE

Υψηλές απαιτήσεις OEM & νέα τεχνολογία

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Ημισυνθετικά
OILGAS LONGLIFE

Οικονομία & στόλοι με πολλά χιλιόμετρα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2+

Ορυκτέλαια
OILGAS PREMIUM

Βαριά χρήση & θερμά κλίματα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 1

Προηγμένες τεχνολογίες συγκεντρωμένες σε ένα κορυφαίο λιπαντικό κινητήρα



Υψηλός δείκτης ιξώδους

Ενισχυμένη καθαριστική δράση

Μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής λαδιού

Υψηλό σημείο ανάφλεξης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1L, 4L, 5L, 7L, 10L, 20L, 208L, 1000L









OILGAS SERVICE LINE W

0W-20, 5W-30
Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για οχήματα του ομίλου VAG, σύμφωνα με τις ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές του Volkswagen Group. Η προηγμένη σύνθεσή του προσφέρει εξαιρετική προστασία κινητήρα, βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα και σταθερά υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Υπερβαίνει τα πρότυπα του κλάδου και έχει αναπτυχθεί για μακροχρόνια αντοχή, αξιοπιστία και ομαλή λειτουργία, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική αξία στην ανώτερη κατηγορία του.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

OW-20
API SP,
ACEA C5,
BMW LONGLIFE-17FE+
MB 229.71
VW 508 00 509 00

5W-30
API SN/CF
ACEA C3/C2-16
MB 229.51 / 229.31
VW 504 00 / 507



OILGAS SERVICE LINE R

5W-30
Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Πλήρως συνθετικό λάδι υψηλών επιδόσεων για σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες Renault που απαιτούν RN 0720. Η τεχνολογία low-SAPS, σύμφωνα με την ACEA C4, προστατεύει τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF), διατηρεί τον κινητήρα καθαρό και περιορίζει τη φθορά. Σχεδιασμένο κυρίως για κινητήρες Renault, συμπεριλαμβανομένων των dCi, προσφέρει θερμική σταθερότητα, υψηλή αντοχή στην οξείδωση και αξιόπιστη λίπανση σε απαιτητική χρήση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

5W-30
ACEA C4
Renault RN 720
MB 229.51



OILGAS SERVICE LINE SP

0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40
Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Σειρά 100% συνθετικών λαδιών για τις αυστηρές απαιτήσεις API SP (Resource Conserving) και ILSAC GF-6. Απευθύνεται σε σύγχρονα ιαπωνικά, κορεατικά και αμερικανικά επιβατικά, προστατεύοντας υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες άμεσου ψεκασμού μικρού κυβισμού (TGDI), προηγμένα υβριδικά σύνολα και συστήματα Start-Stop. Αποτρέπει την πρόωρη ανάφλεξη σε χαμηλές στροφές (LSPI), περιορίζει τη φθορά της καδένας χρονισμού και βελτιστοποιεί την οικονομία καυσίμου, προστατεύοντας τα συστήματα ελέγχου εκπομπών σε όλο το εύρος θερμοκρασιών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API SP / SP-RC
ILSAC GF-6A
Προστασία LSPI για TGDI
Προστασία καδένας χρονισμού από φθορά



OILGAS SERVICE LINE F

0W-30, 5W-20, 5W30
Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα

0W-30
Ford WSS-M2C950-A
ACEA C2
JLR STJLR.03.5007

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Σειρά πλήρως συνθετικών λαδιών για αποδοτικούς κινητήρες επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Ford και Jaguar Land Rover. Τα ποιοτικά συνθετικά βασικά έλαια και τα προηγμένα πρόσθετα προσφέρουν οικονομία καυσίμου, υψηλή προστασία από τη φθορά και θερμική σταθερότητα. Προστατεύει από την πρόωρη ανάφλεξη σε χαμηλές στροφές (LSPI) σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες άμεσου ψεκασμού (TGDI), είναι συμβατή με ιμάντες χρονισμού μέσα σε λάδι (Belt-in-Oil) και διατηρεί την απόδοση των συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων (DPF/GPF/TWC).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

5W-20
Ford WSS-M2C948-B
ACEA C5
API SP / SN Plus RC
ILSAC GF-6A

5W-30
Ford WSS-M2C913-D
Ford WSS-M2C913-C
ACEA A5/B5
API SL/CF



OILGAS SERVICE LINE M

5W30, 5W-40
Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Κορυφαία σειρά 100% πλήρως συνθετικών λαδιών για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες γερμανικών οχημάτων υψηλών προδιαγραφών (Mercedes-Benz, BMW). Η σύνθεση Mid-SAPS διαθέτει βελτιστοποιημένη περιεκτικότητα σε θειική τέφρα, φώσφορο και θείο για την προστασία των σύγχρονων συστημάτων καυσαερίων, όπως φίλτρα DPF, φίλτρα σωματιδίων βενζίνης (GPF) και καταλύτες SCR. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην οξείδωση, εξαιρετική σταθερότητα στη διάτμηση υπό έντονη θερμική καταπόνηση και αξιόπιστο έλεγχο επικαθίσεων σε παρατεταμένα διαστήματα συντήρησης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

5W-30, 5W-40
MB 229.51 / 229.52
BMW Longlife-04
ACEA C3
Συμβατό με DPF / GPF



OILGAS LONGLIFE

10W-30, 10W-40
Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2+

Προηγμένη σειρά ημισυνθετικών λαδιών με βασικά έλαια υδρογονοπυρόλυσης υψηλής καθαρότητας και ισορροπημένο πακέτο προσθέτων. Συνδυάζει απόδοση και οικονομία χρήσης (κατηγορία Better), προσφέροντας αξιόπιστη προστασία από τη φθορά και καθαρό κινητήρα σε επιβατικά, ελαφρά επαγγελματικά και μικτούς στόλους, τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Διαθέτει υψηλή σταθερότητα στην οξείδωση, μειώνει την κατανάλωση λαδιού σε κινητήρες με μέτρια έως πολλά χιλιόμετρα και αποτρέπει λάσπη και επικαθίσεις στα έμβολα με ισχυρή απορρυπαντική και διασκορπιστική δράση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

10W-30, 10W-40

API: SN / CF
ACEA: A3/B3, A3/B4
VW 501.01 / 505.00



OILGAS PREMIUM

15W-40, 20W-50
Ορυκτέλαιο κινητήρα υψηλής ποιότητας

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2

Σειρά ορυκτελαίων βαρέος τύπου, η αξιόπιστη κατηγορία Good στην γκάμα επιβατικών της OILGAS. Με εξαιρετικά εξευγενισμένα βασικά ορυκτέλαια και θερμικά σταθερά πρόσθετα, απευθύνεται σε κινητήρες παλαιότερης σχεδίασης, οχήματα με πολλά χιλιόμετρα και λειτουργία σε θερμά κλίματα υπό συνεχή φορτία. Το υψηλό ιξώδες διατηρεί ιδιαίτερα ανθεκτικό φιλμ λίπανσης, ενώ η συμβατότητα με τα στεγανοποιητικά περιορίζει τις διαρροές. Η υψηλή σταθερότητα στη διάτμηση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης λαδιού και στη διατήρηση αξιόπιστης πίεσης σε όλες τις συνθήκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

15W-40, 20W-50
ACEA A3/B4
API SN
API CF

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΟΧΕΙΟ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΦΙ
Πρακτική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό, σαφή αναγνώριση του προϊόντος και τη χαρακτηριστική εμφάνιση OILGAS.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επώνυμα χαρτοκιβώτια για οργανωμένη συσκευασία, εύκολη αποθήκευση και αποτελεσματική διαχείριση σε όλη τη διανομή.

Οδηγός σειρών λαδιών επιβατικών
Good – Better – Best: επιλέξτε την τεχνολογική κατηγορία που ταιριάζει στις απαιτήσεις του κινητήρα και στις συνθήκες λειτουργίας.



ΕΝΑ ΣΗΜΑ. ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ.
Η ενιαία οπτική ταυτότητα στα δοχεία και τις εξωτερικές συσκευασίες ενισχύει την αναγνωρισιμότητα σε κάθε σημείο επαφής — από την αποθήκη μέχρι το συνεργείο.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Κάθε λεπτομέρεια της συσκευασίας OILGAS συνδυάζει προστασία του προϊόντος, πρακτικό χειρισμό και ισχυρή εταιρική ταυτότητα.

ΥΓΡΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Υγρά μετάδοσης — Ακρίβεια στη σύνθεση, μέγιστη προστασία του συστήματος κίνησης

Τα σύγχρονα συστήματα μετάδοσης —από τα πολυτάχυτα αυτόματα κιβώτια και τα κιβώτια υγρού διπλού συμπλέκτη έως τους υποειδείς άξονες βαρέος τύπου— λειτουργούν υπό ακραία διάτμηση, υψηλή ροπή και έντονους θερμικούς κύκλους. Η γκάμα OILGAS περιλαμβάνει δύο ειδικές σειρές: TRANSCRAFT για αυτόματα κιβώτια και κιβώτια υγρού διπλού συμπλέκτη (ATF, DCTF) και GEARCRAFT για χειροκίνητα κιβώτια, κινητήριους άξονες και διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (LSD).

Με συνθετικά βασικά έλαια Group III υψηλής καθαρότητας και ποιοτικά ορυκτέλαια, τα υγρά μας συνδυάζουν βελτιωτές δείκτη ιξώδους ανθεκτικούς στη διάτμηση και προηγμένα πρόσθετα κορυφαίων προμηθευτών. Διατηρούν τα χαρακτηριστικά τριβής, προσφέρουν αντοχή στους κραδασμούς, ομαλές αλλαγές ταχυτήτων έως −45 °C και προστασία από μικροβελονισμούς υπό μέγιστο φορτίο. Συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μετάδοσης, την ομαλή απόδοση ισχύος και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων OEM σε επιβατικά και επαγγελματικούς στόλους.



OILGAS GEARCRAFT

75W-90 GL-5

Ημισυνθετικό λάδι χειροκίνητων κιβωτίων & αξόνων

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2+

Ημισυνθετική βαλβολίνη με συνθετικά και ποιοτικά ορυκτά βασικά έλαια και προηγμένα θειοφωσφορικά πρόσθετα ακραίων πιέσεων. Προσφέρει υψηλή ικανότητα παραλαβής φορτίου, αντιαφριστική δράση, αντιδιαβρωτική προστασία και θερμική σταθερότητα σε βαριά φορτισμένα χειροκίνητα κιβώτια, υποειδείς πίσω άξονες και τελικές μεταδόσεις, υπό κρουστικά φορτία και μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Δεν είναι κατάλληλη για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης που απαιτούν ειδικό λάδι LS με τροποποιητή τριβής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SAE 75W-90
API GL-5
MIL-L-2105D



OILGAS GEARCRAFT FS

75W-90 GL-5

Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίων & αξόνων TDL

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Πλήρως συνθετική βαλβολίνη για χειροκίνητα κιβώτια βαρέος τύπου, πίσω άξονες, υποειδή γρανάζια και τελικές μεταδόσεις υπό υψηλά και κρουστικά φορτία και μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας. Προσφέρει ισχυρή προστασία ακραίων πιέσεων, σταθερότητα στη διάτμηση, αντοχή στην οξείδωση και τη λάσπη, ομαλές αλλαγές σε συμβατά συγχρονισμένα κιβώτια και αξιόπιστη λίπανση στο κρύο. Προορίζεται για επιβατικά, ελαφρά επαγγελματικά, φορτηγά, λεωφορεία και εξοπλισμό εκτός δρόμου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

API GL-5
API GL-4
API MT-1
SAE J2360
MIL-PRF-2105E / MIL-L-2105D
MAN 341 Type Z2 / E3
MAN 342 Type S1
Mercedes-Benz MB 235.8
Volvo 97312
Scania STO 1:0 / STO 2:0



OILGAS GEARCRAFT FS

75W-140 GL-5 LS

Πλήρως συνθετικό λάδι αξόνων LS & βαριάς χρήσης

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

Πλήρως συνθετική βαλβολίνη υψηλών επιδόσεων (Group III), με βελτιωτή ιξώδους ανθεκτικό στη διάτμηση και τροποποιητή τριβής LS. Η σύνθεση υψηλού ιξώδους διατηρεί ισχυρό φιλμ λίπανσης υπό συνεχή υψηλή ροπή, βαριά ρυμούλκηση και υψηλές θερμοκρασίες σε 4x4, pickup, SUV και πίσω άξονες υψηλών επιδόσεων. Το πρόσθετο LS εξαλείφει τους τριγμούς και προστατεύει τους δίσκους των διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης. Η συνθετική βάση εξασφαλίζει ροή στο κρύο και θερμική σταθερότητα. Για συμβατικές και LS υποειδείς τελικές μεταδόσεις που απαιτούν SAE 75W-140 και API GL-5. Καλύπτει τις αναγραφόμενες απαιτήσεις· δεν αποτελεί επίσημη έγκριση OEM.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

SAE 75W-140
API GL-5 / MT-1
MIL-PRF-2105E
ZF TE-ML 05A / 12A
Περιορισμένης ολίσθησης (με τροποποιητή τριβής)



OILGAS TRANSCRAFT
ATF DEXRON II

Υγρό κλασικών αυτόματων κιβωτίων & υδραυλικών

Ποιοτικό υγρό αυτόματων κιβωτίων επιπέδου GM Dexron II-D. Βασίζεται σε εξευγενισμένα ορυκτέλαια και ισορροπημένα πρόσθετα για έλεγχο τριβής, προστασία από φθορά και οξείδωση και φροντίδα στεγανοποιητικών. Προσφέρει ομαλές αλλαγές, αξιόπιστο κλείδωμα συμπλέκτη και σταθερό ιξώδες σε παλαιότερα αυτόματα κιβώτια GM 3 και 4 σχέσεων (TH125, TH200, TH350, TH400, 4L60, 4L80), καθώς και σε ευρωπαϊκά και ασιατικά κιβώτια με αρχική πλήρωση Dexron II. Κατάλληλο και για υδραυλικά τιμόνια, υδραυλικά συστήματα και μετατροπείς ροπής που απαιτούν ATF Dexron II.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

GM Dexron II-D
Allison C-4
ZF TE-ML 11A / 14A
MB 236.7
Voith DIWA G607
Ford MERCON (όπου επιτρέπεται Dexron II)
Caterpillar TO-2



OILGAS TRANSCRAFT
ATF DEXRON III

Υγρό συμβατικών αυτόματων κιβωτίων & υδραυλικών

Ημισυνθετικό υγρό αυτόματων κιβωτίων από επιλεγμένα ορυκτά και συνθετικά βασικά έλαια με προηγμένα πρόσθετα. Για αυτόματα κιβώτια παλαιότερης γενιάς 3, 4 και 5 σχέσεων, με σταθερά χαρακτηριστικά τριβής, ομαλές αλλαγές σε κάθε θερμοκρασία και προστασία από φθορά, οξείδωση και αφρισμό. Καλύπτει GM Dexron III H, Allison C-4, MB 236.1 και Ford Mercon. Κατάλληλο για υδραυλικά τιμόνια, υδραυλικούς συνδέσμους και βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν Dexron III.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2+

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Dexron III H
Allison C-4
MB 236.1
Ford Mercon
Voith H55.6335



OILGAS TRANSCRAFT
ATF ZF-6, ATF ZF-8

Υγρό πολυτάχυτων αυτόματων κιβωτίων

Ειδικά πλήρως συνθετικά υγρά για αυτόματα κιβώτια ZF 6, 8 και 9 σχέσεων (σειρές 6HP και 8HP/9HP) σε BMW, VAG, Jaguar Land Rover και Stellantis. Με συνθετικά βασικά έλαια Group III υψηλής καθαρότητας, προσφέρουν ακριβή έλεγχο τριβής, μακροχρόνια προστασία από κραδασμούς και ολοκληρωμένη προστασία της μηχατρονικής και των δίσκων συμπλέκτη σε απαιτητική χρήση. Το ATF ZF-6 διατηρεί αξιόπιστο υδροδυναμικό φιλμ και προστασία από τη φθορά σε κλασικά κιβώτια 6 σχέσεων. Το εξαιρετικά χαμηλού ιξώδους ATF ZF-8 μειώνει τις εσωτερικές τριβές για οικονομία καυσίμου και άμεσες αλλαγές σε σύγχρονα πολυτάχυτα συστήματα, με Start-Stop και ήπια υβριδικά σύνολα 48V.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 2+

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ATF ZF-6
ZF TE-ML 11A / 14B / 17C
BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4)
VW/Audi G 055 005
Jaguar JLM 20238 / 02JDE 26444
Land Rover TYK500050

ATF ZF-8
ZF TE-ML 11B
BMW 83 22 2 152 426
VW/Audi G 060 162



OILGAS TRANSCRAFT
DCTF MULTI

Υγρό κιβωτίων υγρού διπλού συμπλέκτη (DCT / DSG)

Πλήρως συνθετικό υγρό διπλού συμπλέκτη με συνθετικά βασικά έλαια υψηλών επιδόσεων και προηγμένα πρόσθετα για τις απαιτήσεις κιβωτίων υγρού διπλού συμπλέκτη (DCT, DSG, PDK, Powershift, EDC, DKG). Το ισορροπημένο προφίλ τριβής εξασφαλίζει ακριβή εμπλοκή και εκκίνηση χωρίς κραδασμούς. Η υψηλή σταθερότητα στη διάτμηση και την οξείδωση διατηρεί το ιξώδες και την αντοχή του προστατευτικού φιλμ σε παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

VW/Audi G 052 182 / G 052 529 / G 055 529
Ford WSS-M2C936-A
BMW DCTF-1 / 83 22 0 440 214
Mitsubishi SSTF-1
Volvo 1161838 / 1161839
PSA 9734.S2 / Renault EDC (DW6)
Getrag / BorgWarner υγρού διπλού συμπλέκτη



OILGAS TRANSCRAFT
CVTF MULTI

Υγρό κιβωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT)

Ειδικό πλήρως συνθετικό υγρό για κιβώτια συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT) με ιμάντα ή αλυσίδα. Το προσεκτικά ισορροπημένο προφίλ τριβής διατηρεί σταθερό συντελεστή επαφής μετάλλου με μέταλλο ανάμεσα στον ιμάντα ή την αλυσίδα και τις τροχαλίες, αποτρέποντας την ολίσθηση και προστατεύοντας από φθορά και κραδασμούς. Η αντοχή στην οξείδωση και τη διάτμηση υποστηρίζει μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης σε σύγχρονα CVT υψηλής θερμοκρασίας. Κατάλληλο για πολλά CVT επιβατικών όπου απαιτούνται οι αναγραφόμενες προδιαγραφές.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟ GROUP 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Nissan NS-2 / NS-3
Toyota TC / FE
Honda HMMF / HCF-2
Mitsubishi CVTF-J1 / J4
Subaru iCVT FG / NS-2
Suzuki TC / NS-2
Mercedes-Benz 236.20
VW/Audi TL 52180 / G 052 180

OILGAS
LUBRICANTS



OILGAS ΕΛΛΑΔΑΣ
OIL GAS MARKETING & TRADING I.K.E.
Ακροπόλεως 28, Δάφνη, Αττική 172 34
+30 211 406 1672 · info@oilgas.gr
www.oilgas.gr